

JOINTS - DISTANCEURS

POUR DALLES DE JARDIN

1- MORTIER JOINT POUR DALLES POLYSTONE SUR LIT DRAINANT

- > Convient exclusivement aux dalles Polystone
- > Pour sols extérieurs drainants (ne convient pas aux revêtements collés)
- > Pour trafic piétons
- > Perméabilité à l'eau
- > Résistance à l'usure
- > Supporte le lavage au jet simple
- > Résiste aux fourmis et aux insectes
- > Stabilise les surfaces
- > Réduit la pousse des mauvaises herbes

Garantie et sécurité:

- Avant commande et utilisation, lire attentivement les fiches techniques et de sécurité. En particulier les risques et les conseils de prudence.
- Le résultat dépend de la rigueur de l'application et ne peut donc être garanti. Il est toujours indispensable de réaliser un test sur une petite surface.
- Tout comme le dallage, le joint nécessite un entretien régulier (voir nos conseils en page 144).
- Des petites fissures peuvent apparaître à la suite du mouvement naturel du fond et des dalles.

	Prix
Mortier joint polymère	
Bidon de 25 kg:	(Fr/pce) 175.30

Domaines d'utilisation:

- > Dalles Polystone SolGarde: laisser un espace de 5 à 7 mm entre les dalles fractionnées, maximum 50 mm. (25 kg = 8,5 m² environ)

Principes d'application:

Avant commande et utilisation, demandez la fiche technique du mortier joint polymère et prenez connaissance de la mise en œuvre des dalles Polystone page 134.

Par temps sec sur une surface sèche dont les joints sont secs (température du support: + 5°).

Plage d'utilisation idéale: entre +15°C et +20°C.

Le bord du dallage doit être bien stabilisé par une bordure (page 54).

Consulter la fiche technique avant la mise en œuvre.

2- DISTANCEURS ET SUPPORTS POUR DALLES EN BÉTON ET CÉRAMIQUES

Ils empêchent le frottement des dalles en cas de déformation de la fondation et permettent une extrême régularité des joints.

	Couleur	Largeur joint	Hauteur	Fr/pce
1 Distanceur en croix avec branche sécable	Translucides	3mm	13 mm	0.30
2 Distanceur en croix avec fond plat	Translucides	3mm	13 mm	0.50
3 Support Fixe diamètre 150mm	Noir	3mm	20 mm	2.60
4 Support réglable 25 - 40mm	Noir	3mm	25 - 40 mm	4.90
4 Support réglable 40 - 70mm	Noir	3mm	40 - 70 mm	5.20
4 Support réglable 60 - 100mm	Noir	3mm	60 - 100 mm	6.00
4 Support réglable 90 - 160mm	Noir	3mm	90 - 160 mm	6.60
Support auto-nivelant 37.5 - 50mm	Noir	3mm	37.5 - 50 mm	7.50
Support auto-nivelant 50 - 75mm	Noir	3mm	50 - 75 mm	7.90

