

QUELQUES DIRECTIVES

- Ne pas utiliser de nettoyeurs haute pression afin de ne pas accentuer le vieillissement naturel des produits.
- Ne pas utiliser de produits acides ou les sels de déglacage.
- Entretenir les surfaces régulièrement avec de l'eau et du savon naturel de PH entre 6.5 et 7. Employez des brosses douces.
- Protégez vos pieds de table et de chaises.
- Le dépôt d'objet sur un pavage ou un dallage avec ou sans protection Solgarde peut provoquer des marques permanentes.
- Les surfaces à l'abri de la pluie doivent être lavées régulièrement. Leur teinte peut évoluer différemment de celles qui sont exposées à la pluie.
- Les pots de fleurs doivent être protégés avec une soucoupe afin d'éviter les souillures.
- Par précaution, il est indispensable de réaliser un essai sur une petite surface avant utilisation de produits de protection ou de nettoyage spécialisés.

NETTOYAGE DES DALLES AVEC PROTECTION SOLGARDE, ROMANCE, PIERRANE, FACTORY, CARREA ET NORWOOD

Même si l'entretien des dalles avec protection Solgarde est réduit, n'omettez pas de les entretenir régulièrement.

Entretien régulier

- Lavage à l'eau et au savon naturel, sans acide, de PH entre 6.5 et 7. (Température de l'eau max. 40°C).
- Frotter avec une brosse douce et rincer.
- Pour éliminer l'eau souillée et/ou chargée de calcaire qui laisse un dépôt de surface: mouiller la surface, frotter avec une brosse douce et rincer généreusement.

Taches ponctuelles

- Éponger la tache.
- Lavage à l'eau et au savon naturel, sans acide, de PH entre 6.5 et 7. (Température de l'eau max. 40°C).
- Frotter avec une brosse douce et rincer.
- Tache de couleur foncée (vin, café, etc.): intervenir dans les 20 minutes.
- Tache d'huile et autre: intervenir dans les 2 jours.

AUTRES SURFACES

Choisir le produit de nettoyage adapté. Avant commande et utilisation, lire attentivement les fiches techniques et de sécurité, en particulier les risques et les conseils de prudence. Le résultat dépend de la rigueur de l'application et ne peut donc pas être garanti. Nous vous conseillons d'offrir à vos revêtements des produits de qualité adaptés à leurs caractéristiques.

Efflorescence

Utiliser le nettoyeur d'efflorescences Techni-Seal (ne convient pas aux bétons avec protection Solgarde, aux dalles Romance et Pierrane).

Huile et graisse

Éponger le surplus à l'aide de granules absorbants ou d'un linge. Enlever le résidu à l'aide du Nettoyeur-dégraissant Techni-Seal.

Rouille

Utiliser le dérouillant Techni-Seal. Il est peut-être difficile d'enlever les traînées de rouille provoquées par le frottement d'acier (chasse-neige). Un produit en béton ayant de l'efflorescence apparaîtra tacheté après l'utilisation du dérouillant. Pour obtenir une apparence uniforme, nettoyer ensuite l'ensemble de la surface avec le Nettoyeur d'efflorescences.

Mortier

Laisser durcir et enlever prudemment à l'aide d'une truelle, d'un couteau à mastic ou d'un ciseau. Utiliser ensuite le nettoyeur d'efflorescences Techni-Seal.

Asphalte, goudron, calfeutrant et gomme à mâcher

Enlever le surplus à l'aide d'un grattoir.

Peinture fraîche

Éponger le surplus sans l'étendre davantage. Si la peinture est à base d'eau, brosser le résidu avec de l'eau et du détergent en poudre et rincer.

Trace de pneus

Brosser la tache avec de l'eau et du détergent en poudre et rincer. Si la tache persiste, utiliser le nettoyant dégraissant/d'efflorescences Techni-Seal.

Sang ou nourriture

Utiliser un détergent liquide pour gros travaux de nettoyage. Si la tache persiste, utiliser le nettoyant dégraissant Techni-Seal.

Argile

Gratter la matière séchée. Brosser avec un détergent et rincer à l'eau chaude.

Feuilles, bois pourri et tabac

Nous consulter.